

# Bandes Nonex flexibles pour l'industrie alimentaire



Ammeraal Beltech est un fabricant de premier plan de bandes transporteuses et de process, jouissant d'une réputation établie en ce qui concerne l'élaboration de solutions innovantes pour les applications faisant usage de bandes dans l'industrie alimentaire.

**Ammeraal Beltech met constamment à jour ses bandes pour se conformer aux dernières normes établies par les institutions européennes de l'alimentation, de la santé, de la sécurité et de l'hygiène.**

Dans l'industrie alimentaire en général, et sur les lignes de boulangerie et les lignes de transformation de la viande et de la volaille en particulier, les bandes Ammeraal Beltech Nonex sont bien connues : des solutions de bandes fiables pour les applications de transport, offrant des performances fiables et des revêtements supérieurs hygiéniques sans fissures.

Deux nouvelles bandes **Nonex** bénéficiant de caractéristiques de flexibilité et d'adhérence élevées, élargissent la gamme d'applications Nonex.

## Caractéristiques principales

- Positionnement stable du produit et haute adhérence
- Robustesse supérieure de 8 N/mm à 1 % d'allongement
- Flexibilité supérieure
- Qualité alimentaire
- Excellentes normes d'assainissement, convient aux racleurs
- Sans fissures sur une longue durée de vie
- Résistant à la chaleur jusqu'à une température de fonctionnement de 80 °C de la bande
- Convient également pour les configurations de convoyage descendant/ascendant

## Innovation & Service in Belting

**Performances fiables : adhérence élevée, robustesse, flexibilité améliorée et résistance aux détergents agressifs. Profitez pleinement de ce que Nonex peut apporter à votre ligne de production !**

### ● Sans glissement des produits

Le revêtement supérieur Nonex extra-adhérent convient à toutes les configurations de convoyeur (ascendant, horizontal et descendant) et fonctionne efficacement même en présence d'une forte densité de miettes

### ● Flexibilité élevée pour les petits produits

Flexibilité améliorée et nouvelle conception de bande pour les petits produits nécessitant des sabres et/ou des petits diamètres d'enroulement pour un espace de transfert réduit d'un convoyeur à l'autre

### ● Alignement sur les normes de qualité alimentaire : UE et CE, FDA

Disponible en blanc et bleu clair, avec des propriétés antimicrobiennes, créant des contrastes de couleur distinctifs par rapport aux produits transportés pour favoriser la sécurité alimentaire

### ● Convient aux racleurs

Composé Nonex combiné avec une finition brillante, pour un assainissement en profondeur et une durée de vie prolongée grâce à notre UltraScrapper

### ● Revêtement supérieur sans fissures Nonex

Convenant aux bords scellés, les bandes Nonex flexibles sans fissures facilitent le nettoyage des bords de bande et les laissent intacts même en présence d'huile de tournesol ou de palme

### ● Guidage ferme, stable et facile

Résistance élevée et stabilité latérale pour un guidage facile, quelles que soient les températures de travail ou la longueur de la ligne de transformation

### Chevauchement de doigts



Le chevauchement de doigts (FoF) est la **méthode de jonctionnement recommandée** pour les bandes Nonex Flexibles.

Caractéristiques :

- Fiable pour les applications exigeantes et dans les environnements de travail chauds à très chauds
- Compatible avec des accessoires tels que bords de contenance et les profils de guidage
- Convient pour les applications de transformation impliquant des produits collants

Article	Description	Épaisseur [mm]	Poids [kg/m <sup>2</sup> ]	Tension de travail à 1 % d'allongement [N/mm]	Plage de température (°C)	Flexion   Contre flexion de poulie min. [mm]
572780	Nonex EM 8/2 00+03 bleu clair AS FG AM	1,6	1,8	8	-15 à +80	20   30
571320	Nonex ESM 8/2 00+03 blanc AS FG	1,6	1,8	8	-15 à +80	20   30

AS = antistatique, FG = qualité alimentaire, AM = antimicrobien



**Conseils d'experts, solutions de qualité et service local, pour tous vos besoins en matière de bandes.**  
ammeraalbeltech.com/fr

**Ammeraal Beltech**  
Zone Industrielle A, BP 447  
Rue Marcel Dassault  
F-59474 Seclin Cedex, France

T +33 3 20 90 36 00  
info-fr@ammeraalbeltech.com

**ammerga.com**

Ces informations sont sujettes à modification en raison des transformations constantes. Ammeraal Beltech ne sera pas tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des informations indiquées ci-dessus. Ces informations remplacent les informations précédentes. Toutes les activités réalisées et les services fournis par Ammeraal Beltech sont soumis aux termes et conditions générales de vente et de livraison, tels qu'ils sont appliqués par ses sociétés Ammeraal Beltech locales.